

GHML30B
低位剪式举升机
MID-RISE SCISSOR LIFT





可移动的电动液压力单元
Movable electro-hydraulic power unit

特点/FEATURES:

- 具有较低的工作平台，配有上引桥；
- 采用双缸驱动，机属同步；
- 配置机属安全锁，确保举升机在不同的高度时得到绝对安全保护；
- 可移动泵站，电控气动解锁，移动灵活方便；
- 移动装置可选配，方便操作者使用；
- 无需安装即可直接使用。



气动解锁 Pneumatic lock

- Ideal choice for quick tyre replacement and simple service alongside of vehicle;
- Surface mounted or movable used, with optional movable kits;
- Special and practical platform extension design broadens your service scope;
- Pneumatic release system decreases noise emitted during service work;
- Mechanical safety/lock to ensure that lift at different heights to get the absolute security;



移动部件 (选配)
Spare parts for moving(optional)

- Anti-skid platform effectively prevents sudden drop-down of vehicle;

- Optional movable devices, easy to use operator;
- Dynamic testing with 115% of rated capacity and static testing with 150% of rated capacity.
- CE approved.



引桥 Ramps

技术参数/TECHNICAL SPECIFICATION:

MODEL NO.	GHM1308
举升重量/Lifting capacity	3000kg/ 6600lbs
最大举升高度/Max lifting height	10000mm
最小举升高度/Min. height	105mm
举升时间/Lifting time	30S
平台总长度/Overall length for platform	1400mm
平台总宽度/Overall width for platform	1760mm
平台间宽度/Width between platform	700mm
电机功率/Motor power	2.2kw
电源要求/Power supply	220V/380V/415V
气源要求/Air supply	6-8bar
重量/Weight	627Kg
包装尺寸/Packing size	1800*1540*200 + 520*430*1150mm (20H集装箱数量30台)

外观尺寸图/OVERALL SIZE:

