

GHSL110

超薄型剪式举升机

FULL RISE SCISSOR LIFT, Ground Mounted



www.gp-jklift.com



安全锁
Safety lock



引桥 Slope

特点/FEATURES:

- 地面安装；
- 四油缸结构,最低高度为 110mm；
- 铝壳电机避免工作过热；
- 24V 安全电控系统；
- 选配 24V 高度限位开关；
- 机器下降至离地面 500mm 时，可选配限位开关，控制柜信号报警，确保机器操作者和周边人员安全；
- 采用气动锁装置；
- 可支撑引桥可以让举升机服务更长车型；
- 通过 115%动态和 150% 静态测试。
- CE 认证。
- Ground mounting
- 4-cylinders structure, 110mm minimum height.
- Antiskid platform, aluminium motor prevents overheat.
- 24V safety control system .
- 24V height limit switch included optional.
- Equipment down to the ground 500 mm, the control box signal device alarm, ensured the safety of operator and surrounding personnel optional.
- Platforms extension for lifting long vehicles.
- Pneumatic control lock device.
- 115% dynamic and 150% static loading test passed.
- CE approved.

技术参数/TECHNICAL SPECIFICATION:

MODEL NO.	GHS1110
举升重量/Lifting capacity	3000Kg
举升高度/Lifting height	1830mm
最小举升高度/Min. height	110mm
举升时间/Lifting time	50S
平台总长度/Overall length for platform	1475~1975mm
平台总宽度/Overall width for platform	660mm
电机功率/Motor power	2.2KW
电源要求/Power supply	220V/380V/415V
额定油压/Oil pressure	20MPa
气源压力/Air supply pressure	6-8bar
重量/Weight	1045kg
包装尺寸/Packing size	1620×680×340mm
	560×450×1150mm
	(20柜装箱数量36台)



www.qh-jdzjzr.com

外观尺寸图/OVERALL SIZE:

